


HY-WH144P8

535-555W

144 Halbzellen | p-Typ



21,5%
Maximaler Wirkungsgrad
p-Typ
Glas-Folie



Hoher Wirkungsgrad

Modulwirkungsgrad von bis zu 21,5 % durch fortschrittliche Zelltechnologie und Herstellungsverfahren



Ausgezeichnete Leistung bei schwachem Licht

Mehr Leistung bei schwachen Lichtverhältnissen, z. B. an bewölkten Tagen, morgens und bei Sonnenuntergang



Erweiterte mechanische Leistung

Das Modul ist zertifiziert, um extremen Wind- (2400 Pa) und Schneelasten (5400 Pa) standzuhalten




Qualitätsgarantie

Hohe Modulqualität gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit



IEC61215 / IEC61730 / UL61730
IEC61701 / IEC62716 / IEC60068
ISO9001 / ISO14001/ ISO45001



Runergy p-Typ Glas-Folien-Produkt Leistungsgarantie

Garantie für Material
und Verarbeitung



Garantie für zusätzliche
lineare Leistungs




Mechanische Eigenschaften

Solarzelle	Mono PERC 182 mm
Anzahl der Zellen	144 (6×24)
Abmessungen	2278 × 1134 × 35 mm
Gewicht	28,1 kg
Anschlussdose	Schutzart IP68 (3 Bypass-Dioden)
Kabel	4 mm ² (IEC), 12 AWG (UL) +400/-200 mm oder Sonderanfertigung
Stecker	RY01 (MC4-kompatibel) oder ähnlich
Vorderseite	3,2 mm gehärtetes Antireflexglas
Verpackungseinheiten	31 Stück/Palette, 620 Stück/40' HC Container

Betriebsparameter

Max. Systemspannung	DC 1500 V (IEC)
Betriebstemperatur	-40°C ~ +85°C
Max. Sicherung	25 A
Max. Belastbarkeit Vorderseite	5400 Pa
Max. Belastbarkeit Rückseite	2400 Pa
Brandschutzklasse	Brandschutzklasse C nach IEC



Elektrische Eigenschaften - STC

Einstrahlungsleistung 1000 W/m², Umgebungstemperatur 25°C, AM 1,5.

Max. Leistung bei STC (Pmax/W)	555	550	545	540	535
Leistungstoleranz (W)	0 ~ +5				
Nennspannung (Umpp/V)	42,12	41,96	41,80	41,64	41,47
Nennstrom (Impp/A)	13,18	13,11	13,04	12,97	12,90
Leerlaufspannung (Uoc/V)	50,05	49,90	49,75	49,60	49,45
Kurzschlussstrom (Isc/A)	14,07	14,00	13,93	13,86	13,79
Modulwirkungsgrad	21,5 %	21,3 %	21,1 %	20,9 %	20,7 %

Elektrische Eigenschaften - NMOT

Einstrahlungsleistung 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s.

Max. Leistung bei NMOT (Pmax/W)	419,9	416,0	412,2	408,5	404,6
Nennspannung (Umpp/V)	39,94	39,79	39,64	39,49	39,33
Nennstrom (Impp/A)	10,51	10,46	10,40	10,34	10,29
Leerlaufspannung (Uoc/V)	47,46	47,32	47,18	47,04	46,89
Kurzschlussstrom (Isc/A)	11,35	11,30	11,24	11,18	11,13

Temperaturverhalten

Nennbetriebstemperatur des Moduls	42 ± 2°C
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT)	45 ± 2°C
Temperaturkoeffizient von Pmax	-0,35 %/°C
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,27 %/°C
Temperaturkoeffizient von Isc	0,050 %/°C

Herstellergarantie

Produktgarantie	12 Jahre
Lineare Leistungsgarantie	25 Jahre
Degradation im ersten Jahr	2 %
Jährliche Leistungsdegradation	0,55 %

Stromspannungs- und Leistungsspannungs-Kurve (550W)

